

# PREFER

## AQUAPRIMER

REV 01  
OUT /16

### Descrição:

O PREFER AQUAPRIMER é uma pintura de imprimação à base d'água, composta de asfaltos modificados e aditivos, sem a presença de compostos orgânicos voláteis como solventes, que é utilizado para a promoção de aderência de mantas asfálticas e demais impermeabilizações a base de asfalto.

### Instruções de Uso:

Para a sua aplicação, o substrato deve estar limpo, seco, regularizado com queda para os coletores de água, isento de qualquer partícula solta.

O produto é aplicado puro numa temperatura do substrato entre 10°C e 50°C, com pincel, rolo de pintura de lã de carneiro ou vassoura de cerdas macias, em uma demão, aguardando a secagem por um período mínimo de 6 horas para a aplicação da manta asfáltica ou outro tipo de impermeabilização base asfáltica.

O produto deverá ser homogeneizado antes de cada aplicação.

### Características:

<b>Composição</b>	Asfalto
<b>Cor:</b>	Marrom escuro
<b>Densidade:</b>	0,90 a 1,10
<b>Viscosidade Copo Ford:</b>	13 a 25 seg.
<b>Secagem ao toque:</b>	4 horas NBR 9558

### Utilização:

Ponte de aderência entre superfícies de base cimentícia com mantas asfálticas e outros sistemas impermeabilizantes a base de asfalto.

# PREFER

# AQUAPRIMER

REV 01  
OUT /16

## Consumo:

O consumo é em média entre 0,4 a 0,5 kg/m<sup>2</sup> de área.

## Estocagem/Validade:

A partir da data de fabricação, o produto tem validade de 1 ano, desde que seja mantido intacto na embalagem original, em local ventilado, coberto, seco e longe de altas temperaturas. No caso de barricas de 20 kg o empilhamento não poderá ultrapassar a quantidade de 2 unidades.

## Recomendações:

Sempre que impermeabilizado em ambientes fechados, deve haver ventilação forçada. Se for necessário utilizar maçarico na aplicação do impermeabilizante, para a sua segurança, coloque o botijão de gás fora do ambiente.

Para maiores informações sobre manuseio e segurança do produto, solicite a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

## Precauções:

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.

Armazenar a embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor.

Manter fora do alcance de crianças e animais. Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado.

É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas térmicas, avental, botas e óculos de proteção.

Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

## Vantagens:

- Maior rapidez na aplicação
- Pode ser aplicado em superfícies com alguma umidade, todavia para a aplicação dos sistemas impermeabilizantes sobre o PREFER AQUAPRIMER a superfície deve estar seca.
- Baixo VOC

## Embalagens:

- Barricas com 20kg
- Tambores com 200 kg

## Nota:

Todas as informações desta ficha se baseiam em nosso conhecimento para toda orientação necessária para o uso do produto. O desempenho de nossos produtos depende das condições de preparo, aplicação e estocagem. O rendimento depende da técnica aplicada e das condições do equipamento e da superfície. Não nos responsabilizamos por qualquer falha no desempenho, seja de qualquer natureza ou uso indevido do produto.